



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Baustrahler Orange 30W 2400lm 110D - 840 Kaltweiß | IP44 - Wiederaufladbar - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243843                                  |
| EAN                                     | 4058075576513                           |
| Herstellercode                          | 4058075576513                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 30W                         |
| Ersetzt (Watt)               | 40                          |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2400lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Boden                        |
| Optikabdeckung     | Polycarbonat (PC)            |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                  |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule            |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C              |
| Sockelfarbe        | Orange                       |
| Gehäuse            | Aluminium, PC (Polycarbonat) |
| Farbe des Gehäuses | Orange                       |
| Product Serie      | Worklight                    |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 311 |
| Breite (mm) | 200 |
| Höhe (mm)   | 316 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**